

Протокол

подведения итогов закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 способом из одного источника Г КП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г.Алматы

г.Алматы

11.03.2019г

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупке способом из одного источника лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупки способом из одного источника с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с п.п.1 п.116 гл.11 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

2. ТОО «НЕО ФАРМ» (Казахстан, г.Алматы, мкр.Самал-1, д.1. оф.4) предоставило ценовое предложение на сумму **38 504 600 тенге 00 тиын**. Сумма заключаемого договора закупки с ТОО «НЕО ФАРМ» составляет **38 504 600 тенге 00 тиын**.

№	Наименование	Технические и качественные характеристики	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аппарат для дозирования и смешивания инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMixmini ® MF 4010"	Настоящий аппарат для дозирования и приготовления растворов MediMixmini предназначен для приготовления и дозирования смешанных инфузионных растворов. Базовым элементом аппарата является приводной механизм, управляемый микропроцессором. С его помощью можно герметично дозировать жидкие препараты и растворы в инфузионные мешки или флаконы или переливать препараты и растворы. Необходимое количество препарата (от 5 до 9999 мл) отмеряется с помощью шприца: препарат поступает в шприц из одной или нескольких исходных емкостей и переливается в рабочую емкость. Если объем транспортируемых жидкостей превышает 10 мл, максимальная погрешность работы аппарата составляет менее 1%. Аппарат предназначен для эксплуатации в помещениях высокой чистоты или ламинарных боксах. Для смешивания различных видов жидких препаратов предлагаются различные комбинированные наборы (до 4 вариантов доступа). Стержни, входящие в состав наборов, вставляются в исходные емкости и соединяются со шприцем. При включении аппарат автоматически включает режим самотестирования. После успешно проведенного самотестирования на дисплее высвечивается базовый пульт управления (Схема 4). Верхняя строка красных цифр на дисплее (DOSAGE) показывает заданную дозировку в мл. Нижняя строка красных цифр (FILLING) показывает уже отмеренный объем жидкости. С помощью базового пульта управления можно вывести на экран меню с информацией об аппарате,		1	2 800 000	2 800 000

		задать параметры дозирования и запустить его, а также вызвать сервисное меню, с помощью которого можно изменить настройки аппарата. Применимые нормы: DIN EN 349 : 2008-09 + поправка 1 : 2009-01 DINENISO 12100:2011-03 DIN EN 60204-1: 2011-01 + A1 : 2009-10 DIN EN 55011 : 2011-04 DIN EN 61326-1 : 2006-10 + поправка 1 : 2008-06 + поправка 2 : 2011-04 DIN EN 61000-3-2 : 2010-03 + поправка 1 : 2011-06 DIN EN 61000-3-3 : 2012-07 Технические параметры Год изготовления: не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки Объем шприца: 50 мл Макс. скорость дозирования: 220 Точность введения параметров: шаг - 1 мл, опционально шаг 0,1 мл Рабочий диапазон: 5 – 9999 мл Макс. погрешность: < 1% при объеме дозирования более 10 мл < 3% при объеме дозирования от 5 до 10 мл Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: макс. 25 В/А Размеры корпуса, шир.хглуб. х выс.: 280 x 205 x 50 Необходимая площадь, шир.хглуб. х выс.: 400 x 205 x 60 (включая полностью выдвинутый шприц) Вес: 3,5 кг Шумовая нагрузка: менее 60 дБА Допустимая температура эксплуатации: от +10 до +40°C Допустимая температура хранения: от 0 до +60°C Допустимая влажность воздуха: от 20 до 90%				
Расходные материалы к аппарату:						
2	Дозировочная система для MediMixmini® 4-канальная (шприц тип "Codan") MF 4014 C	Педиатрическая дозировочная система. Изделие должен состоять из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц , 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70cm; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединения типа штекер, защитный колпачок . Коннектор из 4-	шт	400,00	18 231,00	7 292 400,00

		ходов в один 50 мл одноразовый шприц 18 мл (продукты должны быть стерильны 5 лет со дня стерилизации). Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: Вся продукция является без фталатов смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4х - ходовой набор с зажимами предназначен для приготовления т. е.: дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе.				
3	Коннектор тип "Т" MF 4701	Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов МедиМикс мини и МедиМикс плюс. Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатных смягчителей ДЕНР. Упаковка без латекса и ПВХ.	шт	400,00	2 842,00	1 136 800,00
4	Светозащищенная система для перелива с обратными клапанами MF L516	Светостойкая соединительная линия между мешком и шприцевым насосом с автоматическим дозировочным клапаном. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Люэровское соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан .Светостойкая соединительная трубочка размером не менее 3,0 x 0,55.Зажим. Защитный колпачок.Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вся продукция должна являться без фталатов, смягчителей и латекса.Вся упаковка без латекса. Изделие предназначено для соединения инфузионного мешка со шприцом шприцевого насоса. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднятие раствора обратно. Люэровские соединения с защитными колпачками. Люэровское соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка	шт	1 150,00	5 956,00	6 849 400,00

		типа гнездо.				
5	Инфузионные мешки с 3 трубками с ЛюэрЛок соединением по середине светозащищенные (желтые) :MFL 662 (250 мл)	Светоустойчивый инфузионный мешок 250 мл. с ЛюэрЛок соединением. Изделие состоит из следующих частей и материалов: мешок из Фольги 220 x (0,35 x 2) желтого цвета из этил винилацетата, EVA 2 соединительная трубочки 6,3 x 8 4 см, желтого цвета. (левая и правая сторона мешка) PE/PU. Инъекционная часть с защитным от поломок колпачком, соединение с более широким переходом (правая сторона) PC. Трубочка с мембраной для прокалывания иглой спайком PVC Зажим PP. Соединительная трубочка 6,3 x 8 11 см, желтого цвета (в середине) PE/PU ЛюэрЛок зажимное соединение типа гнездо (средняя трубочка) для мешка PC Защитный, короткий плотный колпачок для ЛюэрЛок соединения PP. Тип стерилизации: Гамма лучами (продукты стерильны 5 лет со дня стерилизации). Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам DIN EN ISO 20594: 1995 и DIN EN1707:199. Вся продукция является без фталатов, DEHP смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса и PVC.	шт	3 500,00	3 337,40	11 680 900,00
	Коннекторы					

6	3- ходовой Коннектор с фильтром MF1763	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов). Имеет три светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полуюритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентованной „Supormembrana®” против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупориться). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков	шт	600,00	9 297,00	5 578 200,00
7	Светозащищенный проводник для липидов с 1,2 мкм фильтром. MF1646	Линия предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светостойкая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полуюритана желтого цвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночках трубочки. Микро IV. фильтр 1,2µm. Фильтр с и мембраной “Supormembrana®” против микрочастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans. Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха в	шт	600,00	3 918,00	2 350 800,00

		кровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем расстоянии от пациента. Люэровские замковые соединения изготовлены из устойчивого к химическим веществам поликарбоната PC макролана (Makrolan)®. Резьбовая гайка люэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и в особенности избежать дополнительных нагрузок недоношенным младенцам.				
8	Универсальная система для ППП I MF 1781	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полуюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентованной „Supormembrana®” против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением. Канал желтого цвета с обратным контрольным клапаном короткого расстояния с люэровским замковым соединением типа гнездо, и обходящий основной	шт	100,00	8 161,00	816 100,00

